

Sistema de cámara Wifi:



Montaje camara para mantener vision vertical





Cámara Wify: Incluye batería y transmisión Wify

Capacidad de batería	3.6V/6700mAh
Voltaje de carga	DC 5~12V
Tiempo de carga	5V/8H,12V/3.5H
Corriente de espera	180dayRH95%MAX.
Tiempo de descarga	12H (Daytime)
Temperatura de carga	-10°~45°C RH95%MAX.
Temperatura de descarga	-20°~60°C RH95%MAX.
Temperatura de conservación	-20°~60°C RH95%MAX.
Nivel de prueba de agua	IP69K
Sensor	1/2.9" CMOS
FPS	2~30
Pixel eficaz	1920 (H) x1080 (V)
Pixel tamaño	2.8 μm x 2.8 μm
Sistema de escanear	Progressive Scanning
Sync. Sistema	Internal
Gamma	0.45
AGC	Auto
Gama dinámica	81dB
Balanza de blanco	Auto
BLC	Auto
Frecuencia de operación	2.4GHz-2.4835GHz ; 5.12GHz-5.825GHz
Sensibilidad @PER	-86dBm@8%PER



Estado de operación	Infrastructure; Ad-Hoc
Spread SPECTRUM	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
RF Power	18dBm@11b,14dBm@11g , 13dBm@11a,13dBm@11n,11dBm@11ac
retraso	200ms
RF Bit Rate	11Mbps
Minima Iluminación	0Lux
Distancia de transmisión	60m
Distancia de visión nocturna	8 ~10m
Audio	Yes
Ángulo de visión	130°
IR-Cut	Yes